

Certificato di CONFORMITA'

relativa ai profili estrusi

Norma EN 12608/ EN 14351-1 CE

La elevata competenza ed esperienza nei processi di estrusione e di preparazione delle mescole permette a DALANT di distribuire prodotti di elevatissima qualità garantendone le caratteristiche e le prestazioni, nel rigoroso rispetto delle norme Europee ed Internazionali.

Con questa impostazione di base, DALANT garantisce che:

- **Tutti i processi di produzione delle materie prime, dei profili estrusi, e del riciclaggio, non producono alcun inquinamento ambientale.**
- **Tutti i profili dei propri sistemi sono estrusi con stabilizzanti ecologici a base di Calcio-Zinco, esenti da Piombo e completamente riciclabili. Anche il prodotto immesso nel ciclo produttivo come *riciclato* è unicamente a base di Calcio-Zinco.**
- **Tutti i profili estrusi, nel rispetto di quanto richiesto dalla Norma EN 12608, riferimento per la EN 14351-1 relativa al marcatura CE, rientrano nella **Classe S** (idonei per irraggiamento e clima severo), con valore di 12 GJ/m². Classe S richiesta per mercato italiano.**

La marcatura CE, per tutto il territorio nazionale, richiede profili in Classe S.
Scheda tecnica del prodotto, con tutte le caratteristiche, disponibile a richiesta.

